

PELOX P-AL

RUISKUPEITTAUSLIUOS



TUOTETIEDOT

Pelox P-AL spray on erittäin tehokas hajuton ruiskupeittausaine alumiinipinnoille:

- poistaa hapettumat ja tummentumat
- tekee peitatusta pinnasta tasaisen kirkkaan
- sopii myös muille metalleille ja metalliseoksille (esim. kupari ja messinki)

Tyyppi:	Tilausno:	Pakkausko:
Pelox P-AL spray (10kg)	51000031	10kg kanisteri



KÄYTTÖOHJE

1. Anna kappaleen jäähtyä ennen käsittelyä.
2. Poista kappaleen pinnalta kuona, roskat ja muut epäpuhtaudet.
3. Ruiskuta ohut kerros P-AL kappaleen pintaan.
4. Anna P-AL vaikuttaa tarvittava aika.
5. Pese kappale painepesurilla hyvin, paine 150 bar.

Huomioitavaa!

- Peittaus suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa suojassa auringonpaisteelta. Auringonpaisteessa peittausaine saattaa kuivua kiinni teräksen pintaan, jolloin sen poistaminen vaikeutuu huomattavasti.
- Työskentelylämpötilan täytyy olla vähintään +5°C tai lämpimämpi.
- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen peittauksen aloittamista.
- Peittauksen aikana tulee käyttää ainoastaan peittaukseen tarkoitettuja ruiskuja ja suojavälineitä.



VARASTOINTI

Pelox P-AL spray säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa, suljettuina ja pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

Somotec Oy

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään