

PELOX RP

PASSIVOINTIAINE



TUOTETIEDOT

Pelox RP on ammattikäyttöön tarkoitettu ruostumattoman ja haponkestävän teräksen typpihappo-pohjainen passivointiliuos, joka nopeuttaa ja vahvistaa teräksen pinnalle muodostuvan suojaavan passivointikerroksen syntymistä mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Tyyppi:	Tilausnro:	Pakkauskoko:
Pelox RP passivointi (20kg)	51000051	20kg kanisteri
Pelox RP passivointi (250kg)	51000053	250kg tynnyri



KÄYTTÖOHJE

1. Sekoita passivointiliuos hyvin ennen käyttöä.
2. Levitä passivointiliuosta tasainen kerros peittauksen jälkeen pestylle kuivalle pinnalle.
3. Anna vaikuttaa.
4. Pese ja huuhtelee kappale hyvin painepesurilla, paine 150 bar.



Huomioitavaa!

- Passivointi suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa suojassa auringonpaisteelta. Auringonpaisteessa passivointiaine saattaa kuivua kiinni teräksen pintaan, jolloin sen poistaminen vaikeutuu huomattavasti.
- Työskentelylämpötilan täytyy olla vähintään +5 °C tai lämpimämpi.
- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen passivoinnin aloittamista.
- Passivointi tulee suorittaa käyttötarkoitukseen soveltuvilla ruiskuilla ja suojavälineillä.

VARASTOINTI

Pelox RP säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa, suljettuina ja pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

Somotec Oy

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään