

PELOX TS-K SPEZIAL

PEITTAUSTAHNA



TUOTETIEDOT

Pelox TS-K spezial on erityisesti korkeasti seostetuille ruostumattomille teräksille tehty peittausahna, joka

- poistaa ruostumattomien ja hapon kestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet, ruosteen
- parantaa ruostumattomien- ja haponkestävien terästen korroosion kestävyyttä
- tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita



Tyyppi:	Tilausno:	Pakkausko:
Pelox TS-K spezial	51000111	2kg purkki

KÄYTTÖOHJE

1. Poista peitattavalta pinnalta rasva ja öljy (esim. FR-D) sekä mahdollinen hitsauskuona.
2. Sekoita tahna huolellisesti ennen käyttöä.
3. Käytä tahnan levitykseen käyttökohteeseen soveltuvaa asianmukaista pensseliä.
4. Peittauksen jälkeen pese peittausalue hyvin, painepesulaitteen käyttö suositeltavaa.



Huomioitavaa!

- Peittaus suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa suojassa auringonpaisteelta. Auringonpaisteessa peittausaine saattaa kuivua kiinni teräksen pintaan, jolloin sen poistaminen vaikeutuu huomattavasti.
- Työskentelylämpötilan täytyy olla vähintään +5 °C tai lämpimämpi.
- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen peittauksen aloittamista.
- Peittaus tulee suorittaa käyttötarkoitukseen soveltuvilla työ- ja suojavälineillä.

VARASTOINTI

Pelox TS-K spezial säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa, suljettuina ja pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

Somotec Oy

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään