

PELOX SP-K 3000

RUISKUPEITTAUSLIUOS



TUOTETIEDOT

Pelox SP-K 3000 on ruostumattomien ja hapon kestävien terästen ruiskupeittausliuos, joka

- poistaa terästen pinnasta lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäätteen sekä ruosteen.
- parantaa terästen syöpymisenkestävyyttä.
- tekee pinnoista sileitä ja metallisen harmaita.

Tyyppi:	Tilausno:	Pakkausko:
Pelox SP-K 3000 (20kg)	51000011	20kg kanisteri
Pelox SP-K 3000 (250kg)	51000013	250kg tynnyri



KÄYTTÖOHJE

1. Anna kappaleen jäähtyä huoneen lämpötilaan.
2. Puhdista (esim Pelox FR-D:llä) rasva- ja öljypintymät sekä poista kuona hitsausaumoista.
3. Sekoita peittausliuos huolellisesti.
4. Lisää ja sekoita väri-indikaattori liuokseen.
5. Ruiskuta tuote tasaisesti halutulle pinnalle ja anna vaikuttaa (lämpötilan ja teräslaadun mukaan).
6. Pese ruiskutettu pinta huolellisesti painepesurilla (paine 150 bar) ja huuhtelee runsaalla vedellä. Neutraloi jätevedet.



Huomioitavaa!

- Peittaus suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa suojassa auringonpaisteelta. Auringonpaisteessa peittausaine saattaa kuivua kiinni teräksen pintaan, jolloin sen poistaminen vaikeutuu huomattavasti.
- Työskentelylämpötilan täytyy olla vähintään +5°C tai lämpimämpi.
- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen peittauksen aloittamista.
- Peittauksen aikana tulee käyttää ainoastaan peittaukseen tarkoitettuja ruiskuja ja suojavälineitä.

VARASTOINTI

Pelox SP-K 3000 säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa suljettuina, pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

Somotec Oy

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään