

# PELOX SP-K SPEZIAL

## RUISKUPEITTAUSLIUOS



### TUOTEKUVAUS

Pelox SP-K spezial on erityisesti korkeasti seostettujen terästen (esim Inconell 600) ruiskupeittausliuos:

- poistaa ruostumattomien ja hapon kestävien terästen pinnasta lämmöstä aiheutuneet värimuutokset, hitsausjäänteet, ruosteen
- erittäin tehokas, materiaalikuluminen jopa 5µm

Tyyppi:	Tilausnro:	Pakkausko:
Pelox SP-K spezial (20kg)	51000021	20kg kanisteri
Pelox SP-K spezial (250kg)	51000023	250kg tynnyri



### KÄYTTÖOHJE

1. Anna kappaleen jäähtyä huoneen lämpötilaan.
2. Puhdista (esim Pelox FR-D:llä) rasva- ja öljypintymät sekä poista kuona hitsaussaumoista.
3. Sekoita peittausliuos huolellisesti.
4. Lisää ja sekoita väri-indikaattori liuokseen.
5. Ruiskuta tuote tasaisesti halutulle pinnalle ja anna vaikuttaa (lämpötilan ja teräslaadun mukaan).
6. Pese ruiskutettu pinta huolellisesti painepesurilla (paine 150 bar) ja huuhtelee runsaalla vedellä. Neutraloi jätevedet.



#### Huomioitavaa!

- Peittaus suositellaan suoritettavaksi sisätiloissa suojassa auringonpaisteelta. Auringonpaisteessa peittausaine saattaa kuivua kiinni teräksen pintaan, jolloin sen poistaminen vaikeutuu huomattavasti.
- Työskentelylämpötilan täytyy olla vähintään +5°C tai lämpimämpi.
- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen peittauksen aloittamista.
- Peittauksen aikana tulee käyttää ainoastaan peittaukseen tarkoitettuja ruiskuja ja suojavälineitä.

### VARASTOINTI

Pelox SP-K spezial säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa, suljettuina ja pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2  
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240  
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi  
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

**Somotec Oy**

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään