

## Tuotetiedot

Neutralointiaine on ammattikäyttöön tarkoitettu noin 50 % natriumhydroksidiliuos peittausjätevesien neutralointiin.

Tyyppi:	Tilausno:	Pakkausko:
Neutralointiaine	51000061	44kg kanisteri



## Käyttöohje

1. Kerää peittausjätevedet säiliöön.
2. Lisää neutralointiliuosta peittausjäteveeseen.
3. Sekoita hyvin.
4. Mittaa pH.
5. Jatka neutralointiliuoksen lisäämistä niin kauan kunnes pH on 7 - 10.
6. Jos liuos sakkautuu, anna liuoksen kirkastua ennen neutraloinnin jatkamista.
7. Dokumentoi neutralointi (pvm, kuka teki, pH, ...).

Keskustele kuntasi ympäristöviranomaisen kanssa neutraloitujen jätevesien sijoituksesta. Neutralointiastian pohjalle jäävä sakka on ongelmajätettä ja se on toimitettava ongelmajätelaitokseen hävitettäväksi!

### Huomioitavaa!

- Käyttäjän tulee tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen neutraloinnin aloittamista.
- Neutraloinnin suorittajan tulee olla varustautunut käyttötarkoitukseen soveltuvilla suojavälineillä.

## Varastointi

Neutralointiliuosastiat tulee varastoida kuivassa ja viileässä hyvin tuuletetussa paikassa tiiviisti suljettuna. Säilytettävä erillään hapoista, metalleista, orgaanisista halogeeniyhdisteistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. Suositeltava varastointilämpötila > +12 ° C.