



Luokitukset:	EN 1044:	EN ISO 3677:
	CP102	B Cu 80 Ag P 650-800

Kuvaus ja käyttökohteita:	<p>PHOSBRAZ AG150 juotokset kestävät hyvin alhaisia käyttölämpötiloja, joten AG150 on tehty erityisesti sähkömoottorien, veden lämmittimien ja kylmälaitteiden (jääkaapit, pakastimet, kompressorit) valmistajille.</p> <p>Juotteen erinomainen juoksevuus ja hallittavuus yhdessä alhaisen sulamislämpötilan kanssa mahdollistavat juotoksille erinomaiset tärinä- ja kylmänkestävyydet.</p> <p>AG150 sopii myös kupariseoksille (pronssi, messinki) yhdessä AGFLUX:n kanssa käytettynä.</p>

Tyypillinen koostumus (%):	P	Ag	Cu
	5	15	80

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	R.da	Sulamisalue
	8400 kg/m ³	10 %	70 N/mm ²	650 – 800 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	Phosbraz AG 150	61000150	Ø1.5x500 mm	5 kg
	Phosbraz AG 150	61000151	Ø2.0x500 mm	5 kg
	Phosbraz AG 150	61000152	Ø3.0x500 mm	5 kg